

**SERIA MD52 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK  
LINIOWY**

MD52-24-M6-XXX.XXX-XXX



- 24V DC
- Maks. siła: 1000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 25 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP66/IP69K

**OPIS PRODUKTU**

MD52 to siłownik o udźwigu do 1000N. Wyposażony jest w tłoczysko ze stali nierdzewnej, dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy w trudnych warunkach, w zapyleniu i deszczu.

Opcjonalnie dostępna jest osłona mieszkowa (do siłowników o wysuwie 100mm) oraz potencjometr dający informację zwrotną o pozycji tłoczyska.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Cykl pracy</b>	10 %
<b>Dostawca</b>	MOTTECK
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	1000 N
<b>Maksymalna siła pchająca</b>	1000 N
<b>Maksymalny skok</b>	300 mm
<b>Max. temperatura pracy</b>	40 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Minimalny skok</b>	100 mm
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>Poziom hałasu</b>	70 dB
<b>Prędkość maksymalna</b>	25 mm/s
<b>Stopień ochrony IP</b>	IPX1, IPX6