

## SERIA MD66 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD66-24-A8-XXX.XXX-CXX



- 24V DC
- Maks. siła: 6000 N (pchająca), 4000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 16.6 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IPX5



### OPIS PRODUKTU

MD66 to ciche i wydajne siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 6000N, zaprojektowane z myślą o łóżkach medycznych i urządzeniach opieki zdrowotnej. Istnieje możliwość zintegrowania ze skrzynkami kontrolnymi MD6C i CB2P.

Opcje:

- Czujnik Halla x 1
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Nakrętka bezpieczeństwa (w kierunku pchania)
- Hamulec mechaniczny

Główne aplikacje: łóżka medyczne, urządzenia opieki zdrowotnej.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Cykl pracy               | 10 %    |
| Dostawca                 | MOTECK  |
| Maksymalna siła ciągnąca | 3000 N  |
| Maksymalna siła pchająca | 3000 N  |
| Maksymalny skok          | 300 mm  |
| Max. temperatura pracy   | 40 °C   |
| Min. temperatura pracy   | 5 °C    |
| Minimalny skok           | 50 mm   |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC |
| Poziom hałasu            | 50 dB   |

