

**SERIA FD20 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK  
LINIOWY**

FD20-24-A3-XXX.XXX-CXX-XXX



- 24V DC
- Maks. siła: 2000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 33.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42

**OPIS PRODUKTU**

FD20 to kompaktowe i ciche siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 2000N, zaprojektowane z myślą o aplikacjach meblarskich, opieki zdrowotnej i urządzeniach sportowych. Istnieje możliwość łatwego podłączenia do zasilania i pilota, bez konieczności użycia skrzynki kontrolnej.

Opcje:

- Czujniki Halla x 1
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie

Główne aplikacje: meblarskie, opieki zdrowotnej i urządzenia sportowe.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Cykl pracy</b>	10 %
<b>Dostawca</b>	MOTECK
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	2000 N
<b>Maksymalna siła pchająca</b>	2000 N
<b>Maksymalny skok</b>	250 mm
<b>Max. temperatura pracy</b>	65 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Minimalny skok</b>	50 mm
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>Poziom hałas</b>	53 dB
<b>Prędkość maksymalna</b>	4,3 mm/s
<b>Siła powrotna (statyczna)</b>	2000 N
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP42