

**SERIA BD23 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
LINIOWY**

BD23-XX-24-N4-XXX.XXX-XX



- 24V DC
- Maks. siła: 1500 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 40 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki

**OPIS PRODUKTU**

BD23 to ciche i wytrzymałe siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 1500N. W standardzie wyposażone są w wyłączniki krańcowe oraz przewody ułatwiające połączenie z pilotem i zasilaczem, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania skrzynki sterującej. Mogą być umieszczone od przodu, lub z tyłu siłownika

Opcje:

- umieszczenie przewodów z przodu lub z tyłu siłownika
- długość przewodów na życzenie klienta
- zmiana ustawienia uchwytu mocującego (o 90°)
- trzy typy nakrętek

Główne aplikacje: meblarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---------------------------------|---------|
| Cykl pracy | 10 % |
| Dostawca | MOTECK |
| Maksymalna siła ciągnąca | 1000 N |
| Maksymalna siła pchająca | 1500 N |
| Maksymalny skok | 230 mm |
| Max. temperatura pracy | 65 °C |
| Min. temperatura pracy | -20 °C |
| Minimalny skok | 40 mm |
| Napięcie zasilania | 24 V DC |
| Poziom hałas | 53 dB |
| Prędkość maksymalna | 25 mm/s |