

SERIA FD40 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

FD40-24-DF8-XXX.XXX-XXXXX0X



- 24V DC
- Maks. siła: 4000 N (pchająca), 2000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 30.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42



OPIS PRODUKTU

FD40 to kompaktowe siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 4000N, idealnie nadające się do aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Opcje:

- Wzmocniony silnik
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Zabezpieczenie termiczne - termistor PTC

Główne aplikacje: meblarskie, opieki zdrowotnej i urządzenia sportowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	1500 N
Maksymalna siła pchająca	1500 N
Maksymalny skok	400 mm
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalny skok	50 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	50 dB
Prędkość maksymalna	16 mm/s
Stopień ochrony IP	IP42