

## SERIA FD40 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

FD40-24-EH8-XXX.XXX-XXXXXX0X



- 24V DC
- Maks. siła: 4000 N (pchająca), 2000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 30.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42



### OPIS PRODUKTU

FD40 to kompaktowe siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 4000N, idealnie nadające się do aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Opcje:

- Wzmocniony silnik
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Zabezpieczenie termiczne - termistor PTC

Główne aplikacje: meblarskie, opieki zdrowotnej i urządzenia sportowe.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Cykl pracy               | 10 %      |
| Dostawca                 | MOTECK    |
| Maksymalna siła ciągnąca | 1500 N    |
| Maksymalna siła pchająca | 1500 N    |
| Maksymalny skok          | 400 mm    |
| Max. temperatura pracy   | 65 °C     |
| Min. temperatura pracy   | -20 °C    |
| Minimalny skok           | 50 mm     |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC   |
| Poziom hałasu            | 50 dB     |
| Prędkość maksymalna      | 30,3 mm/s |
| Stopień ochrony IP       | IP42      |