

## SERIA MD10 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MD10-24-R8-XXX.XXX-XXXXXX0X



- 24V DC
- Maks. siła: 1000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 36 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IPX5



### OPIS PRODUKTU

MD10 to kompaktowe i ciche siłowniki, o maksymalnej sile 1000N. Idealnie sprawdzają się w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej, jak np. rozkładane fotele i łóżka.

Opcje:

- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Zabezpieczenie termiczne - termistor PTC

Główne aplikacje: medyczne i meblarskie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Cykl pracy               | 10 %      |
| Dostawca                 | MOTECK    |
| Maksymalna siła ciągnąca | 750 N     |
| Maksymalna siła pchająca | 750 N     |
| Maksymalny skok          | 300 mm    |
| Max. temperatura pracy   | 65 °C     |
| Min. temperatura pracy   | -20 °C    |
| Minimalny skok           | 50 mm     |
| Napięcie zasilania       | 24 V DC   |
| Poziom hałasu            | 50 dB     |
| Prędkość maksymalna      | 14,2 mm/s |
| Stopień ochrony IP       | IPX5      |

