

## SERIA FD60 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

FD60-XX-KG-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-X



- 12/24V DC
- Maks. siła: 6000 N (pchająca), 4000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 33.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42



### OPIS PRODUKTU

FD60 to ciche i wydajne siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 6000N, zaprojektowane z myślą o aplikacjach meblarskich. Istnieje możliwość zintegrowania ze skrzynką kontrolną T.

#### Opcje:

- Czujniki Halla x 1
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Hamulec mechaniczny
- Możliwość obrócenia tylnego uchwyty montażowego o 90°

Główne aplikacje: meblarskie.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Cykl pracy               | 10 %             |
| Dostawca                 | MOTECK           |
| Maksymalna siła ciągnąca | 750 N            |
| Maksymalna siła pchająca | 750 N            |
| Maksymalny skok          | 300 mm           |
| Max. temperatura pracy   | 65 °C            |
| Min. temperatura pracy   | -20 °C           |
| Minimalny skok           | 50 mm            |
| Napięcie zasilania       | 12 V DC, 24 V DC |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poziom hałas              | 50 dB     |
| Prędkość maksymalna       | 33,3 mm/s |
| Siła powrotna (statyczna) | 0 N       |
| Stopień ochrony IP        | IP42      |