

SERIA FD60 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

FD60-XX-F8-XXX.XXX-CXX-XXX-XX-X



- 12/24V DC
- Maks. siła: 6000 N (pchająca), 4000 N (ciągająca)
- Maks. prędkość: 33.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42



OPIS PRODUKTU

FD60 to ciche i wydajne siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 6000N, zaprojektowane z myślą o aplikacjach meblarskich. Istnieje możliwość zintegrowania ze skrzynką kontrolną T.

Opcje:

- Czujniki Halla x 1
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Hamulec mechaniczny
- Możliwość obrócenia tylnego uchwyty montażowego o 90°

Główne aplikacje: meblarskie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	3000 N
Maksymalna siła pchająca	3000 N
Maksymalny skok	300 mm
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalny skok	50 mm
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC

Poziom hałas	50 dB
Prędkość maksymalna	11 mm/s
Siła powrotna (statyczna)	2000 N
Stopień ochrony IP	IP42