

SERIA LD20 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

LD20-24-40-G4-200-11D03

Napięcie 24V DC, siła 2000 N, skok 200 mm, 2x czujnik Halla

- 12/24V DC
- Maks. siła: 2500 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 26.8 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP65



OPIS PRODUKTU

LD20 to kompaktowe siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 2500N i stopniu ochrony IP65, zaprojektowane z myślą o aplikacjach przemysłowych, domowej opieki zdrowotnej i meblarskich.

Opcje:

- czujniki Halla
- potencjometr
- uchwyt montażowy

Główne aplikacje: przemysłowe, domowej opieki zdrowotnej i meblarskie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	25 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	2000 N
Maksymalna siła pchająca	2000 N
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	70 dB
Prąd bez obciążenia dla 24V	0,6 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 24V	2,3 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	7,6 mm/s

Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	5,7 mm/s
Przełożenie	40:1
Skok	200 mm
Stopień ochrony IP	IP65