

SERIA MK35 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM

20B



- 12/24V DC
- Maks. siła dynamiczna: 10000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 40 mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony: IP66 (dynamiczny), IP67, IP69K (statyczny)
- Wbudowany sterownik z protokołem komunikacyjnym J1939 (CAN)



OPIS PRODUKTU

MK35 to inteligentny siłownik elektryczny ze zintegrowanym kontrolerem oraz wbudowanym protokołem komunikacyjnym SAE J1939 CAN. Został wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz detekcję napięcia i temperatury pracy. Wykonany z solidnych materiałów, zapewnia maksymalną siłę pchającą oraz ciągnącą o wartości 10000N oraz stopień ochrony IP66 (dynamiczny), IP67, IP69K (statyczny). Siłowniki elektryczne serii MK35 ze względu na swoje parametry są idealne do zastosowania w aplikacjach rolniczych, budowlanych oraz przemysłowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	25 %
Dostawca	MotECK
Maksymalna siła ciągnąca	6800 N
Maksymalna siła pchająca	6800 N
Maksymalny skok	600 mm
Max. temperatura pracy	80 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Minimalny skok	100 mm
Napięcie zasilania	12 V DC, 24 V DC
Prędkość nominalna bez obciążenia	18 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	14 mm/s