

SERIA ID12 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID12-12-10-B-100-POT-LT
Napięcie 12V DC, siła 3500 N, skok 100 mm, potencjometr, IP66/IP69K

- 12/24/48V DC
- Maks. siła dynamiczna: 3500 N (śruba trapezowa) / 7000 N (śruba kulowa)
- Maks. prędkość: 72.1 mm/s (bez obciążenia), przy napięciu 48V DC
- Stopień ochrony: IP66/IP69K
- Sprzęgło przeciążeniowe



OPIS PRODUKTU

ID12 to wytrzymałe i szybkie siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 7000N, które dobrze się sprawdzają w aplikacjach przemysłowych, wymagających szybkiego ruchu, takie jak maszyny rolnicze i budowlane. Mogą być wyposażone w śrubę kulową, lub wrzeciono trapezowe. Od serii ID10 odróżnia je czworokątny kształt obudowy, ułatwiający montaż i zastosowanie czujników kontaktronowych. IP66 / 69K w standardzie.

Opcje:

- Czujniki Halla
- Potencjometr
- Wyłączniki krańcowe z możliwością regulacji
- Czujniki kontaktronowe (NC lub NO)

Główne aplikacje:

- przemysłowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	25 %
Dostawca	MOTTECK
Maksymalna siła ciągnąca	3500 N
Maksymalna siła pchająca	3500 N
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Napięcie zasilania	12 V DC
Prąd bez obciążenia dla 12V	2,6 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 12V	17,6 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	33,5 mm/s

Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	26,7 mm/s
Przełożenie	10:1
Skok	100 mm
Sprężenie zwrotne	Potencjometr
Stopień ochrony IP	IP66, IP6K9K
Typ wrzeciona	Śruba kulowa