

SERIA ID12 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID12-48-40-B-150-HS-LT

Napięcie 48V DC, siła 7000 N, skok 150 mm, 1x czujnik

Halla, IP66/IP69K

- 12/24/48V DC
- Maks. siła dynamiczna: 3500 N (śruba trapezowa) / 7000 N (śruba kulowa)
- Maks. prędkość: 72.1 mm/s (bez obciążenia), przy napięciu 48V DC
- Stopień ochrony: IP66/IP69K
- Sprzęgło przeciążeniowe



OPIS PRODUKTU

ID12 to wytrzymałe i szybkie siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 7000N, które dobrze się sprawdzają w aplikacjach przemysłowych, wymagających szybkiego ruchu, takie jak maszyny rolnicze i budowlane. Mogą być wyposażone w śrubę kulową, lub wrzeciono trapezowe. Od serii ID10 odróżnia je czworokątny kształt obudowy, ułatwiający montaż i zastosowanie czujników kontaktronowych. IP66 / 69K w standardzie.

Opcje:

- Czujniki Halla
- Potencjometr
- Wyłączniki krańcowe z możliwością regulacji
- Czujniki kontaktronowe (NC lub NO)

Główne aplikacje:

- przemysłowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	25 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	7000 N
Maksymalna siła pchająca	7000 N
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Napięcie zasilania	48 V DC
Prędkość nominalna bez obciążenia	8,6 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	7,8 mm/s
Przełożenie	40:1

Skok	150 mm
Sprężenie zwrotne	1x czujnik Halla
Stopień ochrony IP	IP66, IP6K9K
Typ wrzeciona	Śruba kulowa