

**SERIA LA - NON-CAPTIVE**

LA201S06-B-TDBA

Siłownik liniowy Non-Captive, NEMA8 (20 mm)

- Siła: od 46 do 369 N
- Rozmiar silnika: od NEMA 8 do NEMA 23
- Możliwość zamontowania enkodera
- Zintegrowany konektor

**OPIS PRODUKTU**

W przypadku siłowników liniowych serii LA (Non-Captive) mamy do czynienia z silnikiem krokowym, orzeź który przechodzi śruba pociągowa, która przynajmniej z jednej strony musi być przymocowana do elementu, który się nie obraca. Tylko wówczas jest możliwy wysuw śruby bez jej obracania się. Śruba przemieszcza się swobodnie przez korpus silnika krokowego. W tym typie aktuatora liniowego nie ma ustalonego skoku.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**


4209_Max. axial play (mm)	±0,05
Długość	33 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	2,6 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Masa	0,054 kg
Prąd fazowy	0,6 A
Prędkość maksymalna	40 mm/s
Rezystancja	6,4 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozmiar	20 mm
Siła	46 N
Skok gwintu	1 mm
Średnica gwintu	3,5 mm
Temperatura otoczenia	od -10°C do +50°C

Wymiar obudowy


NEMA8

Zintegrowane złącze wtykowe


TAK



Front view and mounting



Side view



Rear view

