

SERIA LA - NON-CAPTIVE

LA561S20-B-UQKE

Siłownik liniowy Non-Captive, NEMA23 (57 mm)

- Siła: od 46 do 369 N
- Rozmiar silnika: od NEMA 8 do NEMA 23
- Możliwość zamontowania enkodera
- Zintegrowany konektor



OPIS PRODUKTU

W przypadku siłowników liniowych serii LA (Non-Captive) mamy do czynienia z silnikiem krokowym, przez który przechodzi śruba pociągowa, która przynajmniej z jednej strony musi być przymocowana do elementu, który się nie obraca. Tylko wówczas jest możliwy wysuw śruby bez jej obracania się. Śruba przemieszcza się swobodnie przez korpus silnika krokowego. W tym typie aktuatora liniowego nie ma ustalonego skoku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	50,3 mm
Dostawca	Fulling
Indukcyjność	4,3 mH
Kąt obrotu	1,8 °
Klasa izolacji uwojeń	B
Liczba faz	2
Masa	0,65 kg
Max. axial play	±0,12
Prąd fazowy	2 A
Prędkość maksymalna	150 mm/s
Rezystancja	1,5 Ω
Rezystancja izolacji	100 MΩ
Rozdzielczość	50,8 μm/krok
Rozmiar	57 mm
Siła	352,2 N
Skok gwintu	10,16 mm
Średnica gwintu	9,525 mm

Temperatura otoczenia	od -10°C do +50°C
Wymiar obudowy	NEMA23
Zintegrowane złącze wtykowe	TAK