

**SERIA MK33 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK  
LINIOWY**

MK33-24DA8-XXX.XXX-X000P0X



- 12V DC
- Maks. siła: 6000 N (tylko pchająca)
- Maks. prędkość: 8,2 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony IP42

**OPIS PRODUKTU**

Siłownik MK33 charakteryzuje się krótką długością montażową i maksymalną siłą pchania 6000 N. Wbudowane wyłączniki krańcowe. Poziom hałasu  $\leq 48$ dB. Może być wyposażony w podwójne czujniki Halla.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Cykl pracy</b>	10 %
<b>Dostawca</b>	MOTECK
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	0 N
<b>Maksymalna siła pchająca</b>	3000 N
<b>Maksymalny skok</b>	300 mm
<b>Max. temperatura pracy</b>	65 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Minimalny skok</b>	50 mm
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>Poziom hałasu</b>	48 dB
<b>Prędkość maksymalna</b>	8,2 mm/s
<b>Siła powrotna (statyczna)</b>	0 N