OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

SERIA MK33 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MK33-24DA8-XXX.XXX-X000P0X



- 12V DC
- Maks. siła: 6000 N (tylko pchająca)
- Maks. prędkość: 8,2 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony IP42

OPIS PRODUKTU

Siłownik MK33 charakteryzuje się krótką długością montażową i maksymalną siłą pchania 6000 N. Wbudowane wyłączniki krańcowe. Poziom hałasu ≦48dB. Może być wyposażony w podwójne czujniki Halla.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	0 N
Maksymalna siła pchająca	3000 N
Maksymalny skok	300 mm
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Minimalny skok	50 mm
Napięcie zasilania	24 V DC
Poziom hałasu	48 dB
Prędkość maksymalna	8,2 mm/s
Siła powrotna (statyczna)	0 N