

SERIA ID10K - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

ID10K-12-G4A-40-203-0000050



- 12/24V DC
- Maks. siła 7000N (śruba trapezowa)
- Maks. prędkość 7mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony IP65
- Sprzęgło przeciążeniowe



OPIS PRODUKTU

Seria ID10K ma konstrukcję opartą o serię ID10. Siłowniki wyróżniają się tym, że mimo zastosowanego wrzeciona ACME, są w stanie pracować pod obciążeniem do 7000N.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	10000 N
Maksymalna siła pchająca	7000 N
Max. temperatura pracy	65 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Napięcie DC	12 V
Napięcie zasilania	12 V DC
Prąd bez obciążenia dla 12V	2 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 12V	14 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	7 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	5,5 mm/s
Przełożenie	40:1
Skok	203 mm
Stopień ochrony IP	IP65

