

**SERIA FD40 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK  
LINIOWY**

FD40-24-DF4-XXX.XXX-XXXXXX0X



- 24V DC
- Maks. siła: 4000 N (pchająca), 2000 N (ciągnąca)
- Maks. prędkość: 30.3 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP42

**OPIS PRODUKTU**

FD40 to kompaktowe siłowniki, o maksymalnym obciążeniu do 4000N, idealnie nadające się do aplikacji o ograniczonej przestrzeni montażowej.

Opcje:

- Wzmocniony silnik
- Czujniki Halla x 2
- Tylko pchanie
- Zabezpieczenie termiczne - termistor PTC

Główne aplikacje: meblarskie, opieki zdrowotnej i urządzenia sportowe.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Cykl pracy</b>	10 %
<b>Dostawca</b>	MOTTECK
<b>Maksymalna siła ciągnąca</b>	1500 N
<b>Maksymalna siła pchająca</b>	1500 N
<b>Maksymalny skok</b>	400 mm
<b>Max. temperatura pracy</b>	65 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-20 °C
<b>Minimalny skok</b>	50 mm
<b>Napięcie zasilania</b>	24 V DC
<b>Poziom hałasu</b>	50 dB
<b>Prędkość maksymalna</b>	5,8 mm/s
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP42