

## SERIA LD3 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

LD3-12-05-K3-050-31P506  
Siłownik elektryczny



- 12/24V DC
- Maks. siła: 1000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 43.9 mm/s (bez obciążenia)
- Wbudowane krańcówki
- Stopień ochrony: IP54 (opcjonalnie IP65)



### OPIS PRODUKTU

LD3 to kompaktowe siłowniki o maksymalnym obciążeniu do 1000N, znajdujące zastosowanie w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni montażowej.

LD3 posiada szereg akcesoriów do wyboru w celu dostosowania siłownika liniowego do wymagań klienta i aplikacji.

Opcje:

- Wersja medyczna (LD3M spełniająca normę EN60601)
- Wersja cicha (LD3Q, o głośności  $\leq 55$ dB)
- 1 lub 2 czujniki Halla
- Potencjometr
- IP65
- Uchwyt montażowy
- Obejma montażowa

Główne aplikacje: przemysłowe, domowej opieki zdrowotnej, meblarskie, medyczne.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Dostawca                 | MOTECK  |
| Maksymalna siła ciągnąca | 10000 N |
| Napięcie zasilania       | 48V     |
| Stopień ochrony IP       | IP65    |