

SERIA MK35 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY Z WBUDOWANYM STEROWNIKIEM

MK35-24-G5B-20-XXXX-DHL-110001



- 12/24V DC
- Maks. siła dynamiczna: 10000 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 40 mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony: IP66 (dynamiczny), IP67, IP69K (statyczny)
- Wbudowany sterownik z protokołem komunikacyjnym J1939 (CAN)



OPIS PRODUKTU

MK35 to inteligentny siłownik elektryczny ze zintegrowanym kontrolerem oraz wbudowanym protokołem komunikacyjnym SAE J1939 CAN. Został wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz detekcję napięcia i temperatury pracy. Wykonany z solidnych materiałów, zapewnia maksymalną siłę pchającą oraz ciągnącą o wartości 10000N oraz stopień ochrony IP66 (dynamiczny), IP67, IP69K (statyczny). Siłowniki elektryczne serii MK35 ze względu na swoje parametry są idealne do zastosowania w aplikacjach rolniczych, budowlanych oraz przemysłowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawca	MOTECK
Maksymalna siła ciągnąca	10000 N
Napięcie zasilania	48V