



SERIA MK50 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

MK50-24-K-XXX.XXX-B330003

SERIA MK50 - ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK LINIOWY

- 12/24V DC
- Maks. siła: 4500 N (pchająca/ciągnąca)
- Maks. prędkość: 34 mm/s (bez obciążenia)
- Stopień ochrony: IP67/IP69K
- Podwójne czujniki Halla

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Cykl pracy	10 %
Długość przewodu	1000 mm
Dostawca	Motack
Maksymalna siła ciągnąca	4500 N
Maksymalna siła pchająca	4500 N
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-20 °C
Napięcie zasilania	24 V DC
Prąd bez obciążenia dla 24V	1 A
Prąd przy pełnym obciążeniu dla 24V	7 A
Prędkość nominalna bez obciążenia	9 mm/s
Prędkość nominalna przy pełnym obciążeniu	7 mm/s
Sprzężenie zwrotne	2x czujnik Halla
Stopień ochrony IP	IP67
Typ wrzeciona	Śruba trapezowa