

**MOSTKI DLA SERII SRK, SSL I SRKD**

17228.9

SQI 6/9 czerwony

- Dla SRK 2.5-120mm<sup>2</sup>
- Izolowane do 35mm<sup>2</sup>
- Możliwość przycinania mostków
- Śrubowe dla zakresu 50-120mm<sup>2</sup>

**OPIS PRODUKTU****SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

<b>Długość</b>	4 mm
<b>Klasa palności</b>	UL94-V2
<b>Kod taryfy celnej</b>	85369010
<b>Kolor</b>	Czerwony
<b>Kraj pochodzenia</b>	DE
<b>Liczba pól</b>	9
<b>Masa</b>	10 g
<b>Materiał</b>	Stop miedzi
<b>Materiał izolacji</b>	Poliamid 6.6
<b>Max. obciążalność prądowa</b>	57 A
<b>Max. temperatura pracy</b>	105 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-40 °C
<b>Montaż</b>	Sprężynowy samozaciskowy
<b>Napięcie max, z przegrodą</b>	1000 V
<b>Napięcie max. bez przegrody</b>	1000 V
<b>Raster</b>	8 mm

<b>Stopień zanieczyszczenia</b>	3
<b>Szerokość</b>	71 mm
<b>Wielkość opakowania</b>	10 szt
<b>Znamionowy prąd</b>	41 A
<b>Znamionowy przekrój przewodu</b>	6 mm <sup>2</sup>