

## ZEWNĘTRZNE MOSTKI IZOLOWANE AQI

2763.4  
AQI 2/50 czarny

- Ochrona poprzez izolowanie
- Prosty i szybki montaż



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Dodatkowe informacje        | for RK 50                |
| Klasa palności              | UL94-V2                  |
| Kod taryfy celnej           | 85369010                 |
| Kolor                       | Czarny                   |
| Kraj pochodzenia            | DE                       |
| Liczba pól                  | 2                        |
| Masa                        | 35,4 g                   |
| Materiał                    | Miedź                    |
| Materiał izolacji           | Poliamid 6.6             |
| Max. temperatura pracy      | 105 °C                   |
| Min. temperatura pracy      | -40 °C                   |
| Montaż                      | Sprężynowy samozaciskowy |
| Napięcie max, z przegrodą   | 1000 V                   |
| Napięcie max. bez przegrody | 1000 V                   |
| Raster                      | 20 mm                    |
| Stopień zanieczyszczenia    | 3                        |
| Szerokość                   | 36,44 mm                 |
| Wielkość opakowania         | 5 szt                    |

Znamionowy prąd

150 A