

## OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

2958.2  
Osłona AD 3/1000 mm

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków



### OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF. Wiele wymogów bezpieczeństwa (np. przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urządzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głównymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>Długość</b>	90 mm
<b>Klasa palności</b>	UL94-V2
<b>Kod taryfy celnej</b>	39162000
<b>Kolor</b>	Przezroczysty
<b>Kraj pochodzenia</b>	DE
<b>Masa</b>	320 g
<b>Materiał</b>	Poliamid 6.6
<b>Max. temperatura pracy</b>	105 °C
<b>Min. temperatura pracy</b>	-40 °C
<b>Szerokość</b>	1000 mm
<b>Wielkość opakowania</b>	1 szt
<b>Wysokość</b>	68,5 mm