

## MOSTKI DLA SERII SRK, SSL I SRKD

17252.8

Mostek SQI 35/2 żółty

- Dla SRK 2.5-120mm<sup>2</sup>
- Izolowane do 35mm<sup>2</sup>
- Możliwość przycinania mostków
- Śrubowe dla zakresu 50-120mm<sup>2</sup>



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Długość                   | 6,2 mm                   |
| Klasa palności            | UL94-V2                  |
| Kod taryfy celnej         | 85369010                 |
| Kolor                     | Żółty                    |
| Kraj pochodzenia          | DE                       |
| Liczba pól                | 2                        |
| Masa                      | 14 g                     |
| Materiał                  | Brąz                     |
| Materiał izolacji         | Poliamid 6.6             |
| Max. obciążalność prądowa | 150 A                    |
| Max. temperatura pracy    | 105 °C                   |
| Min. temperatura pracy    | -40 °C                   |
| Montaż                    | Sprężynowy samozaciskowy |
| Napięcie maksymalne       | 1000 V                   |
| Raster                    | 16 mm                    |
| Stopień zanieczyszczenia  | 3                        |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Szerokość</b>                    | 26,5 mm            |
| <b>Wielkość opakowania</b>          | 20 szt             |
| <b>Znamionowy prąd</b>              | 125 A              |
| <b>Znamionowy przekrój przewodu</b> | 35 mm <sup>2</sup> |