

OSŁONY ZACISKÓW I ZNACZNIKI OSTRZEGAWCZE

2965.0
AD 1/6 WH

- Łatwy montaż
- Indywidualna ochrona zacisków



OPIS PRODUKTU

Pokrywa profilowana AD w połączeniu z przegrodami TWMF. Wiele wymogów bezpieczeństwa (np. przepisy BHP zapobiegające wypadkom, "Instalacja elektryczna i urządzenia sterownicze" (VBG 4) lub VDE 0106 część 100/3.83) określa, aby aktywne elementy wyposażenia były zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem. Dla złączy stosujących mostki Q lub gniazda testowe, ochrona taka zapewniana jest dzięki dodatkowym pokrywom. Do tego celu wykorzystywane są listwy maskujące z przypisanymi płytami podporowymi. Płyty podporowe mogą być używane z głównymi rozmiarami złączy. Płyty podporowe mogą być umieszczone na końcu lub pomiędzy grupami złączy. Mogą one być dołączone do szyn TS 32 lub TS 35.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość	26,5 mm
Klasa palności	UL94-V2
Kod taryfy celnej	85369010
Kolor	Biały
Kraj pochodzenia	DE
Masa	0,27 g
Materiał	Poliamid 6.6
Max. temperatura pracy	105 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Szerokość	6 mm
Wielkość opakowania	50 szt