

KAMERY FAMOS

ORL0171250

Kamera FAMOS, 102°, PAL, SW

- Konstrukcja odporna na trudne warunki środowiska
- 12 lub 24 V DC
- Temperatury pracy: -40 do +85 °C
- Odporna na wilgoć, wstrząsy i wibracje
- Detekcja poprawności działania



OPIS PRODUKTU

Kamery te są dostępne w kilku różnych kątach widzenia, aby pasowały do różnych zastosowań, w których mogą być używane. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć szczegóły z dużej odległości, wybierz węższy kąt otwarcia, a zamiast tego chcesz zobaczyć przekrój, wybierz dodatkowy kąt otwarcia. Kamery Orlaco nadają się do wszystkich typów pojazdów, niezależnie od tego, czy potrzebujesz kamery elektrycznej, kamery tylnej czy bocznej.

Nowa kamera FAMOS firmy Orlaco nie jest wypełniona gazem, jak wcześniej była tradycyjna kamera koniczyny, ale zamiast tego jest wypełniona żywicą epoksydową. Zapewniło to lepszą ochronę przed wilgocią.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Camera Angle	102
Image Format	PAL
Max. temperatura pracy	85 °C
Min. temperatura pracy	-40 °C
Napięcie zasilania DC max.	24 V DC

Napięcie zasilania DC min.	12 V DC
Odporność na wibracje	50 g
Stopień ochrony IP	IP68, IP69K

