

PRZEKAŹNIKI SERII R9

R9A41FX110D

- EN 50155, EN 45545-2
- 4- polowy, styki przełączne CO
- Obciążalność 5 A
- Montaż Faston



OPIS PRODUKTU

Przełączniki w serii R9 występują w wersji 4 biegunowej i mogą przenosić obciążenia do 5 A AC1.
Posiadają certyfikację kolejową EN 50155, EN 45545-2.

Przełączniki mają kodowany kolorem przycisk testowy, który jest sprężysty po naciśnięciu i można go zablokować w pozycji przypisania.

Przełączniki są domyślnie wyposażone w przycisk testowy i wskaźnik / wskaźnik LED do widocznego odczytu, czy przełącznik jest w trybie aktywnym, czy nie.
montowany w podstawie do montażu na szynie DIN.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czas drgania styku	1
Czas odpowiedzi	10 ms
Czas uwolnienia + tłumienia drgań	8 ms
Czas załączenia	5 ms
Częstotliwość	50 Hz
Dopuszczenia	CE, EAC, EN45545-2, EN 50155, EN60947-1, REACH, RoHS
Liczba styków	4
Maksymalny prąd obciążenia	5 A
Masa	43 g
Materiał zestyku	AgNi
Moc cewki DC	0,7 W
Napięcie izolacji zestyk/cewka	5000 V

Napięcie izolacji zestyk/zestyk	3000 V
Napięcie minimalne	0,35 V
Napięcie przełączania	250 V
Napięcie zasilania cewki DC	110 V DC
Napięcie znamionowe	0,7-1,25
Opcje cewki	FX (dioda gasząca + ochrona polaryzacji + LED)
Prąd udarowy (20 ms)	15 A
Przepięcie Un x max.	1,1
Stopień ochrony IP	IP40
Zalecane maksymalne obciążenie	5 A/250 V AC 1; 0,5A/110 V DC-1
Zalecane minimalne obciążenie	10 mA/10 V