

PRZekaźniki – bez wymuszonego prowadzenia styków

814018
RE 7-4018

- Zasilane 24 V DC
- Obciążalność styków 250 V / 6 A
- Wskaźnik LED
- Forma Microcompact
- Zaciski sprężynowe



OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50121-3-2:2016-12, EN 50155:2007-07, EN 50124-1:2017-03, EN 61373:2010-09
Kategoria przepięciowa	II
Kolor obudowy	Szary RAL 7035
Materiał obudowy	PA
Materiał zestyku	AgSnO2
Montaż	Szyna TS35
Napięcie przełączania	1-250 V AC/ 1-140 V DC
Napięcie zasilania	24-230 V AC/DC
Napięcie znamionowe V AC	24 V AC
Pozycja instalacji	Wedle życzenia
Prąd przełączania	0.001-6 A AC/DC
Prąd rozruchowy	16 A, 4 ms
Prąd znamionowy	0,034 A
Rodzaj połączenia	Sprężynowe
Stopień ochrony IP	IP20

Trwałość mechaniczna	10 000 000
Typ styków	1 CO
Waga	0.039 kg
Wskaźnik LED	Żółty
Wymiary	6.2x90x92.5 mm
Zakres napięcia zasilania	16.8-253 V AC/DC
Zakres temperatury	-40...+70 (+85 10 min.)

