



## WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE BEZPIECZEŃSTWA HLM

174001

Wyłącznik krańcowy HLM SRL M20 2NC 2NO

- Wytrzymałe korpusy z metalu
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Duży wybór głowic pobudzających
- Dostępne w wersji ATEX



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

<b>ATEX</b>	Nie
<b>Dopuszczenia</b>	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
<b>Funkcja styków</b>	2NO+2NC
<b>Materiał obudowy</b>	Metal
<b>Materiał: obudowa</b>	Odlew z metalu
<b>Napięcie znamionowe izolacji</b>	300Vac
<b>PFHd</b>	$3.44 \times 10^{-8}$
<b>Podłączenie</b>	Zacisk śrubowy
<b>Prąd termiczny (Ith)</b>	10 A
<b>Przyłącze kabla</b>	M20
<b>Stopień ochrony IP</b>	IP67
<b>Temperatura pracy</b>	-25C +80C

**Wejście kabla**

1 x M20 x1,5

**Zestyki**

2NC 2NO

