

## WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE BEZPIECZEŃSTWA HLM

174007

Wyłącznik krańcowy HLM SRL M20 4NC



- Wytrzymałe korpusy z metalu
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Duży wybór głowic pobudzających
- Dostępne w wersji ATEX



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ATEX                         | Nie                                                             |
| Dopuszczenia                 | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Funkcja styków               | 4NC                                                             |
| Materiał obudowy             | Metal                                                           |
| Materiał: obudowa            | Odlew z metalu                                                  |
| Napięcie znamionowe izolacji | 300Vac                                                          |
| PFHd                         | $3.44 \times 10^{-8}$                                           |
| Podłączenie                  | Zacisk śrubowy                                                  |
| Prąd termiczny (Ith)         | 10 A                                                            |
| Przyłącze kabla              | M20                                                             |
| Stopień ochrony IP           | IP67                                                            |
| Temperatura pracy            | -25C +80C                                                       |

**Wejście kabla**

1 x M20 x1,5

**Zestyki**

4NC

