

## WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE BEZPIECZEŃSTWA HLM

174105

Wyłącznik krańcowy HLM Pin Plunger 1/2"NPT 3NC 1NO



- Wytrzymałe korpusy z metalu
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Duży wybór głowic pobudzających
- Dostępne w wersji ATEX



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ATEX                         | Nie                                                             |
| Dopuszczenia                 | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Funkcja styków               | 1NO+3NC                                                         |
| Materiał obudowy             | Metal                                                           |
| Materiał: obudowa            | Odlew z metalu                                                  |
| Napięcie znamionowe izolacji | 300Vac                                                          |
| PFHd                         | 3.44 x 10 <sup>-8</sup>                                         |
| Podłączenie                  | Zacisk śrubowy                                                  |
| Prąd termiczny (Ith)         | 10 A                                                            |
| Przyłącze kabla              | 1/2"NPT                                                         |
| Stopień ochrony IP           | IP67                                                            |
| Temperatura pracy            | -25C +80C                                                       |

**Wejście kabla**

1x1/2"NPT

**Zestyki**

3 NC 1 NO

