

## WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE BEZPIECZEŃSTWA HLM

174165

Wyłącznik krańcowy HLM Spring Lever EX 2NC 2NO



- Wytrzymałe korpusy z metalu
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Duży wybór głowic pobudzających
- Dostępne w wersji ATEX



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ATEX                         | Tak                                                             |
| Dopuszczenia                 | ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508 |
| Funkcja styków               | 2NO+2NC                                                         |
| Materiał obudowy             | Metal                                                           |
| Materiał: obudowa            | Odlew z metalu                                                  |
| Napięcie znamionowe izolacji | 300Vac                                                          |
| PFHd                         | $3.44 \times 10^{-8}$                                           |
| Podłączenie                  | Kabel                                                           |
| Prąd termiczny (Ith)         | 10 A                                                            |
| Przyłącze kabla              | 3m 8 core Ex                                                    |
| Stopień ochrony IP           | IP67                                                            |
| Temperatura pracy            | -25C +80C                                                       |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Wejście kabla</b> | N/A     |
| <b>Zestyki</b>       | 2NC 2NO |