OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

IN73 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

608.1000.001
Wyłącznik krańcowy IN73-S11 SM 1NO/1NC migowe (6081000001)



- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)
- Łatwe obracanie (8 x 45°) i wymiana głowicy aktywującej bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP66 lub IP67
- Warianty z 2 lub 4 zestykami
- Obudowa i pokrywa z tworzywa sztucznego

OPIS PRODUKTU

Nowa seria wyłączników krańcowych IN73 posiada trwałą obudowę z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i szeroką gamę metalowych głowic aktywujących. IN73 w przemyśle stosowany jest jako wyłącznik pozycyjny i bezpieczeństwa w trudnych warunkach wewnątrz budynku. Posiada dodatkowe otwory mocujące, które ułatwiają montaż.
IN73, który jest „większym bratem” IN65, ma podobną modułową konstrukcję, ale jest jedna kluczowa różnica: IN65 posiada zawsze dwa zestyki, podczas gdy IN73 może być wyposażony w dwa lub cztery zestyki.

Modułowa konstrukcja i łatwy sposób wymiany głowicy aktywującej umożliwiają szerokie pole zastosowań, na przykład do monitorowania drzwi, pokryw, klap lub do wykrywania położenia ruchomych części maszyn. IN73 jest rodziną ekonomicznych wyłączników z cenami na poziomie wyłączników w obudowach plastikowych, ale zachowującą wytrzymałość mechaniczną wyłączników krańcowych w obudowach metalowych. Modułowość konstrukcji tych wyłączników krańcowych zezwala na różne warianty konfiguracji głowic i zestyków, co pozwala na dużą elastyczność w dostosowaniu do indywidualnych preferencji użytkownika i dopasowanie do najróżniejszych wymagań aplikacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ styków	Migowe, 1 NO, 1 NC
Funkcja styków	1NO+1NC
Stopień ochrony IP	IP66, IP67
Wejście kabla	1 x M20 x1,5
Podłączenie	Zacisk śrubowy
Max. napięcie AC	240 V
Max. napięcie DC	24 V
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	5 A
Min. temperatura pracy	-30 °C
Max. temperatura pracy	75 °C

Materiał obudowy	Plastikowy

ATEX	Nie
Kod producenta	6081000001



