

## MN78 WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

608.7000.044

Wyłącznik krańcowy MN78-22 DGHK 2NO/2NC

- Wysoka niezawodność przy małych prądach (1 mA/24 V DC)
- Łatwe obracanie (8 x 45°) i wymiana głowicy aktywującej bez użycia narzędzi
- Stopień ochrony IP66 lub IP67
- Warianty z 2 lub 4 zestykami
- Metalowa obudowa



### OPIS PRODUKTU

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>ATEX</b>                                 | Nie                           |
| <b>Funkcja styków</b>                       | 2NO+2NC                       |
| <b>Kod producenta</b>                       | 6087000044                    |
| <b>Materiał obudowy</b>                     | Metal                         |
| <b>Max. napięcie AC</b>                     | 240 V                         |
| <b>Max. napięcie DC</b>                     | 24 V                          |
| <b>Max. temperatura pracy</b>               | 75 °C                         |
| <b>Min. temperatura pracy</b>               | -30 °C                        |
| <b>Podłączenie</b>                          | Zacisk śrubowy                |
| <b>Stopień ochrony IP</b>                   | IP66, IP67                    |
| <b>Typ styków</b>                           | Działanie zależne, 2 NO, 2 NC |
| <b>Wejście kabla</b>                        | 1 x M20 x1,5                  |
| <b>Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny</b> | 5 A                           |

