

## EP2G WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Z kablem

EP2G51ZU

Wyłącznik krańcowy, dźwignia regulowana z rolką Ø18,  
1NO/1NC migowe

- Korpus z tworzywa sztucznego
- Stopień ochrony IP67
- Wstępnie okablowane
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Szerokość obudowy 35mm



### OPIS PRODUKTU

Wstępnie okablowane wyłączniki krańcowe w plastikowej obudowie. Standardowo seria krańcówek EP2G jest dostarczana z wyjściem kabla z dołu o długości 1m.

Wyłączniki krańcowe serii EP2G nadają się do szerokiego zakresu zastosowań ze względu na swoje niewielkie rozmiary i szeroki zakres opcji aktywatorów.

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                                      |                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Długość przewodu                     | 1000 mm                                               |
| Funkcja styków                       | 1NO+1NC                                               |
| Materiał obudowy                     | Plastikowy                                            |
| Max. napięcie AC                     | 240 V                                                 |
| Max. temperatura pracy               | 70 °C                                                 |
| Min. temperatura pracy               | -25 °C                                                |
| Podłączenie                          | Kabel                                                 |
| Stopień ochrony IP                   | IP67                                                  |
| Trwałość mechaniczna                 | 10 000 000 operacji                                   |
| Typ styków                           | Migowe, 1 NO, 1 NC, Zestyki z wymuszonym prowadzeniem |
| Wejście kabla                        | N/A                                                   |
| Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny | 10 A                                                  |

