

EM1G WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Z kablem

EM1G21X2U

Wyłącznik krańcowy, trzpień wciskany z nakrętkami mocującymi, 2NC powolne

- Metalowy korpus
- Stopień ochrony IP67
- Szerokość obudowy 30mm
- Mechanicznie wymuszone otwieranie zestyków bezpieczeństwa NC zgodnie z EN60947-5-1
- Wstępnie okablowane



OPIS PRODUKTU

Wstępnie okablowane wyłączniki krańcowe w metalowej obudowie. Standardowo seria krańcówek EM1G jest dostarczana z wyjściem kabla z prawej strony o długości 1m.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Długość przewodu	1000 mm
Funkcja styków	2NC
Materiał obudowy	Metal
Max. napięcie AC	240 V
Max. temperatura pracy	70 °C
Min. temperatura pracy	-25 °C
Podłączenie	Kabel
Stopień ochrony IP	IP67
Trwałość mechaniczna	10 000 000 operacji
Typ styków	Działanie zależne, 2 NC, Zestyki z wymuszonym prowadzeniem
Wejście kabla	N/A
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny	4 A

