

CZUJNIK CIŚNIENIA

Serie PS i MS

MS2SCR18

Czujnik Ciśnienia 0,2..2 bar SPDT G1/8 BSPP

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: 6,3x0,8
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU

Czujnik marki Eletrotec. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny. Czujniki MS mają budowę membranową, a PS tłoczkową.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał membrany	HNBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Mosiądz
Max. temperatura medium	140 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	25 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,2 bar
Podłączenie	G1/8 BSPP
Rodzaj gwintu	Cylindryczny



TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar
MS 2	0,2 - 2
MS 10	1 - 10
MS 50	10 - 50
MS 150	10 - 150
PS 150	30 - 150
PS 300	50 - 300

"C"	Fillettatura / Thread	"B"
10K	G1/8 BSPT conica/taper	10
14K	G1/4 BSPT conica/taper	12
10K	M12x1.5 conica/taper	10
M12	M12x1.5 cilindrica/parallel	12
R14	G1/4 BSPP cilindrica/parallel	12
R18	G1/8 BSPP cilindrica/parallel	12
1/4NPT	1/4" NPT conica/taper	12
1/8NPT	1/8" NPT conica/taper	10



TIPO MODEL	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE bar
MS 2	0,2 - 2
MS 10	1 - 10
MS 50	10 - 50
MS 150	10 - 150
PS 150	30 - 150
PS 300	50 - 300

"C"	Fillettatura / Thread	"B"
10K	G1/8 BSPT conica/taper	10
14K	G1/4 BSPT conica/taper	12
10K	M12x1.5 conica/taper	10
M12	M12x1.5 cilindrica/parallel	12
R14	G1/4 BSPP cilindrica/parallel	12
R18	G1/8 BSPP cilindrica/parallel	12
1/4NPT	1/4" NPT conica/taper	12
1/8NPT	1/8" NPT conica/taper	10