

CZUJNIK CIŚNIENIA Z PORTEM POD MANOMETR

Serie PSM..AM i PSP..AM

PSM2NTAM

Czujnik Cisnienia 0,2..2 bar G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Port do wręczenia manometru
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Czujnik ciśnienia marki Eletrotec. Jego konstrukcja pozwala na zamontowanie w nim manometru, który można obserwować, zamiast wyświetlacza obecnego w droższych modelach czujników ciśnienia. Zastosowany w produkcie styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	Uniwersalny
Materiał membrany	HNBR (kautyzuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,2 bar
Odchylenie maksymalne	±0,2 bar przy 25°C
Podłączenie	Procesowe: G1/4 ; Manometryczne: G1/4"
Stopień ochrony IP	IP65



WYSIŁEK	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE
PSM 2 NTAM	PSM 10 NTAM	PSM 100 NTAM	PSM 1000 NTAM	PSM 10000 NTAM
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar



WYSIŁEK	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE	CIŚNIENIE
PSM 2 NTAM	PSM 10 NTAM	PSM 100 NTAM	PSM 1000 NTAM	PSM 10000 NTAM
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar
0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar	0,2..2 bar

