

PODSTAWOWY CZUJNIK CIŚNIENIA

Seria PMN

PMN50A

Czujnik Ciśnienia 20..50 bar NO G1/8 BSPT

- Prąd i napięcie styków: 0,5(0,2)A/48V AC
- Rodzaj styków: NO i NC
- Przyłącze elektryczne: DIN 46248 - 6,3x0,8
- Możliwe zakresy nastaw od 0,1..1 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Podstawowy czujnik PMN marki Elettrotec. Może pracować w szerokim zakresie aplikacji. Na życzenie dostępne są liczne wykonania niestandardowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Funkcja	NO
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Mosiądz
Max. napięcie AC/DC	48 V
Max. temperatura medium	60 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	50 bar
Min. temperatura medium	-5 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	20 bar
Podłączenie	G1/8 BSPT
Połączenie elektryczne	DIN 46248
Rodzaj gwintu	Stożkowy



"C"	Filtrazione / Strain	"W"
1/8"	G1/8 BSPF conica/taper	1,0
1/4"	G1/4 BSPF conica/taper	1,2
3/8"	3/8 BSPF conica/taper	1,5
M12	M12x1,5 cilindrica/parallel	1,2
M16	G1/2 BSPF cilindrica/parallel	1,2
M18	G1/2 BSPF cilindrica/parallel	1,2
1/2"	1/2" NPT conica/taper	1,2
1/2"	1/2" NPT conica/taper	1,5



"C"	Filtrazione / Strain	"W"
1/8"	G1/8 BSPF conica/taper	1,0
1/4"	G1/4 BSPF conica/taper	1,2
3/8"	3/8 BSPF conica/taper	1,5
M12	M12x1,5 cilindrica/parallel	1,2
M16	G1/2 BSPF cilindrica/parallel	1,2
M18	G1/2 BSPF cilindrica/parallel	1,2
1/2"	1/2" NPT conica/taper	1,2
1/2"	1/2" NPT conica/taper	1,5

TIPO	CARTO DI LAVORO PRESSIONE RELATIVA	DIMENSIONI "W"		MAX. PRESSIONE IDRICA SOSTENIBILE				DIFFERENZIALE PRESSIONE MAX. 20 °C		TOLLERANZA DIFFERENZIALE 20 °C		ESECUZIONE
		ALLEGATO	VERSIONE	ESIC CORPO	MAX. PRESSIONE IDRICA SOSTENIBILE		DIFFERENZIALE PRESSIONE MAX. 20 °C	TOLLERANZA DIFFERENZIALE 20 °C				
					PER CAP 1	PER CAP 2			ESIC CORPO	ESIC CORPO		
			PER CAP 1	PER CAP 2	ESIC CORPO	ESIC CORPO	ESIC CORPO	ESIC CORPO	ESIC CORPO	ESIC CORPO		
PMN 1	0,1 - 1	40	40	300	300	300	0,1	0,1	0,1			
PMN 2	0,15 - 2	40	40	300	300	300	0,15	0,2	0,2			
PMN 10	2 - 20	40	40	300	300	300	0,2	0,2	0,2	Manifattura		
PMN 20	10 - 20	40	40	300	300	300	0,3	0,4	0,4	Diaphragma		
PMN 10	20 - 10	40	40	300	300	300	0,8	1	1			
PMN 10	10 - 10	40	40	300	300	300	0,5	0,7	0,7			
PMN 150	10 - 150	40	40	300	300	300	10	15	15	Flange in acciaio		
PMN 150	100 - 150	40	40	600	600	600	15	15	15			
PMN 300	10 - 300	40	40	600	600	600	20	15	15	Steel profile		

TIPO	DIMENSIONI "W"		MAX. PRESSIONE IDRICA SOSTENIBILE				DIFFERENZIALE PRESSIONE MAX. 20 °C		TOLLERANZA DIFFERENZIALE 20 °C		ESECUZIONE
	CORPO DI LAVORO PRESSIONE RELATIVA	VALVOLA PRESSIONE RELATIVA	bar				PERDITA ANTIRITORNO AT 20 °C	PERDITA ANTIRITORNO AT 20 °C	PERDITA ANTIRITORNO AT 20 °C		
			VERSIONE PER CAP 1	VERSIONE PER CAP 2	ESIC CORPO OPTIMO	ESIC CORPO ACTIVE				ESIC CORPO ACTIVE AND 150	
PMN 1	0,1 - 1	40	40	300	300	300	0,1	0,1	0,1		
PMN 2	0,15 - 2	40	40	300	300	300	0,15	0,2	0,2		
PMN 10	2 - 20	40	40	300	300	300	0,2	0,2	0,2	Manifattura	
PMN 20	10 - 20	40	40	300	300	300	0,3	0,4	0,4	Diaphragma	
PMN 10	20 - 10	40	40	300	300	300	0,8	1	1		
PMN 10	10 - 10	40	40	300	300	300	0,5	0,7	0,7		
PMN 150	10 - 150	40	40	300	300	300	10	15	15	Flange in acciaio	
PMN 150	100 - 150	40	40	600	600	600	15	15	15		
PMN 300	10 - 300	40	40	600	600	600	20	15	15	Steel profile	