OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK CIŚNIENIA

Serie PS i MS

MS2SCR18
Czujnik Cisnienia 0,2..2 bar SPDT G1/8 BSPP




- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: 6,3x0,8
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar

OPIS PRODUKTU

Czujnik marki Elettrotec. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny. Czujniki MS mają budowę membranową, a PS tłoczkową.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał membrany	HNBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Mosiądz
Max. temperatura medium	140 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	25 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,2 bar
Podłączenie	G1/8 BSPP
Rodzaj gwintu	Cylindryczny



TIPO *MODEL*	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE *ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE* bar
MS 2	0,2 - 2
MS 10	1 - 10
MS 50	10 - 50
MS 100	10 - 100
PS 150	30 - 150
PS 300	50 - 300

"C"	Filettatura / *Thread*	"B"
18K	G1/8 BSPT conica/*taper*	10
14K	G1/4 BSPT conica/*taper*	12
10K	M10x1 conica/*taper*	10
M12	M12x1,5 cilindrica/*parallel*	12
R14	G1/4 BSPP cilindrica/*parallel*	12
R18	G1/8 BSPP cilindrica/*parallel*	12
14NPT	1/4" NPT conica/*taper*	12
18NPT	1/8" NPT conica/*taper*	10



TIPO *MODEL*	CAMPO DI LAVORO PRESSIONI RELATIVE *ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE* bar
MS 2	0,2 - 2
MS 10	1 - 10
MS 50	10 - 50
MS 100	10 - 100
PS 150	30 - 150
PS 300	50 - 300

"C"	Filettatura / *Thread*	"B"
18K	G1/8 BSPT conica/*taper*	10
14K	G1/4 BSPT conica/*taper*	12
10K	M10x1 conica/*taper*	10
M12	M12x1,5 cilindrica/*parallel*	12
R14	G1/4 BSPP cilindrica/*parallel*	12
R18	G1/8 BSPP cilindrica/*parallel*	12
14NPT	1/4" NPT conica/*taper*	12
18NPT	1/8" NPT conica/*taper*	10