OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

CZUJNIK CIŚNIENIA Z WTYCZKĄ DIN

Seria PMC

PMC2
Czujnik Ciśnienia 0,15..2 bar SPDT G1/8 BSPT




- Prąd i napięcie styków: 3(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: DIN43650 - PG09
- Możliwe zakresy nastaw od 0,15..2 bar do 25..80 bar


OPIS PRODUKTU

Czujniki PMC marki Elettrotec. Mogą pracować w szerokim zakresie aplikacji. Ich styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał kołnierza	Aluminium anodowane
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. napięcie AC/DC	220 V
Max. temperatura medium	90 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. temperatura medium	-5 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,15 bar
Podłączenie	G1/8 BSPT
Rodzaj gwintu	Stożkowy
Stopień ochrony IP	IP65





CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO *MODEL*	CAMPO DI LAVORO PRESSIONE RELATIVA *ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE* bar	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm				TOLLERANZA D'INTERVENTO 25°C *TOLERANCE AT 25°C* bar	MAX. PRESSIONE STATICA SUPPORTABILE *MAX. STATIC PRESSURE* bar	ESECUZIONE *EXECUTION*
		A	B	C	D			
FMC 2	0,15 - 2	44	10	G 1/8 BSPT	75	± 0,15	30	NBR Membrana Diaphragm
FMC 5	0,2 - 5					± 0,2	60	
FMC10	0,3 - 10					± 0,3	100	
FMC25	10 - 25					± 0,5	100	
FMC80	25 - 80					± 1,0	150	

CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL SPECIFICATIONS

TIPO *MODEL*	CAMPO DI LAVORO PRESSIONE RELATIVA *ADJUSTMENT RELATIVE PRESSURE RANGE* bar	DIMENSIONI *DIMENSIONS* mm				TOLLERANZA D'INTERVENTO 25°C *TOLERANCE AT 25°C* bar	MAX. PRESSIONE STATICA SUPPORTABILE *MAX. STATIC PRESSURE* bar	ESECUZIONE *EXECUTION*
		A	B	C	D			
FMC 2	0,15 - 2	44	10	G 1/8 BSPT	75	± 0,15	30	NBR Membrana Diaphragm
FMC 5	0,2 - 5					± 0,2	60	
FMC10	0,3 - 10					± 0,3	100	
FMC25	10 - 25					± 0,5	100	
FMC80	25 - 80					± 1,0	150	