

CZUJNIK CIŚNIENIA Z WTYCZKĄ DIN

Seria PMC

PMC25

Czujnik ciśnienia 10..25 bar SPDT G1/8 BSPT

- Prąd i napięcie styków: 3(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Przyłącze elektryczne: DIN43650 - PG09
- Możliwe zakresy nastaw od 0,15..2 bar do 25..80 bar





OPIS PRODUKTU

Czujniki PMC marki Elettrotec. Mogą pracować w szerokim zakresie aplikacji. Ich styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CE
Funkcja	Uniwersalny
Materiał kołnierza	Aluminium anodowane
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. napięcie AC/DC	220 V
Max. temperatura medium	90 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	25 bar
Min. temperatura medium	-5 °C
Min. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Podłączenie	G1/8 BSPT
Rodzaj gwintu	Stożkowy
Stopień ochrony IP	IP65



Caratteristiche generali / General specifications

Tipo Model	Campo di lavoro Pressione relativa Assorbimento Range bar	Dimensioni mm				Tolleranza dimensionale 20°C Tolerance at 20°C	Max. Pressione Vasca Supportabile Max. static Pressure bar	Esecuzione
		A	B	C	D			
PMS2	0,10 - 2	64	10	0,1/8 BSP	75	+ 0,15	60	Non Membrana Diaphragm
PMS5	0,2 - 5					+ 0,2	60	
PMS10	0,3 - 10					+ 0,3	100	
PMS25	10 - 25					+ 0,5	100	
PMS50	25 - 50					+ 1,0	100	

Caratteristiche generali / General specifications

Tipo Model	Campo di lavoro Pressione relativa Assorbimento Range bar	Dimensioni mm				Tolleranza dimensionale 20°C Tolerance at 20°C	Max. Pressione Vasca Supportabile Max. static Pressure bar	Esecuzione
		A	B	C	D			
PMS2	0,10 - 2	64	10	0,1/8 BSP	75	+ 0,15	60	Non Membrana Diaphragm
PMS5	0,2 - 5					+ 0,2	60	
PMS10	0,3 - 10					+ 0,3	100	
PMS25	10 - 25					+ 0,5	100	
PMS50	25 - 50					+ 1,0	100	