



CZUJNIK CIŚNIENIA, STAL OCYNKOWANA

Serie 0166 i 0169

0166408011029

Czujnik Ciśnienia 1..10 bar NC M10x1T

- Napięcie do 42 V
- Zakresy nastaw od 0,1..1 bar do 50..150 bar



OPIS PRODUKTU

Kompaktowy czujnik ciśnienia ze stali ocynkowanej. Mała histereza. Bardzo dobra odporność na ciśnienie, również przeczające zakres działania. Typowe zastosowania to aplikacje mobilne, hydrauliczne i pneumatyczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	CSA US, RoHS II
Funkcja	NC
Masa	90 g
Materiał części stykających się z medium	Stal ocynkowana, NBR
Materiał membrany	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Max. ciśnienie	400 bar
Max. częstotliwość przełączania (na minutę)	200
Max. napięcie AC/DC	42 V
Max. obciążenie	4 A
Max. temperatura medium	100 °C
Max. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Min. napięcie AC/DC	10 V
Min. temperatura medium	-40 °C

Min. zakresu nastawy ciśnienia	1 bar
Podłączenie elektryczne	AMP pin 6,3 x 0,8 mm
Podłączenie procesowe	M10 x 1t
Stopień ochrony IP	IP00
Temperatura otoczenia do	80 °C
Temperatura otoczenia od	-40 °C