OEM Automatic Sp. z o.o.
ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
+48 22 863 27 22 | info@pl.oem.se | www.oemautomatic.pl

ZABUDOWANY CZUJNIK CIŚNIENIA, ATEX

Serie PSM..EP i PSP..EP

PSM2BVR14EP
Czujnik Cisnienia 0,2..2 bar SPDT G1/4



- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Atex II 2 G Ex-d IIC T6
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar

OPIS PRODUKTU


Zabudowany czujnik ciśnienia firmy Elettrotec. Dedykowany do tudniejszych aplikacji wymagających dopuszczeń Atex. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Funkcja	Uniwersalny
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	FKM
Materiał obudowy	Stop aluminium
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,2 bar
Odchylenie maksymalne	±0,2 bar przy 25°C
Podłączenie	G1/4
Połączenie elektryczne	Przez dławnicę kablową
Stopień ochrony IP	IP65




VERSIONE APERTA CON OBLÒ
WINDOW LIKE EXECUTION



1) Vite di regolazione / *Adjusting screw*
2) Oblò / *Window*
3) Dado di chiusura foro per accesso alla vite di regolazione / *Protection plug to adjusting screw*
4) Valvola di sfiato / *Breathing valve*
5) Pressacavo per connessione elettrica / *Connection plug*
6) Attacco al processo / *Pressure port*
7) Guarnizione OR / *O-ring gasket*






VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION




VERSIONE APERTA CON OBLÒ
WINDOW LIKE EXECUTION



1) Vite di regolazione / *Adjusting screw*
2) Oblò / *Window*
3) Dado di chiusura foro per accesso alla vite di regolazione / *Protection plug to adjusting screw*
4) Valvola di sfiato / *Breathing valve*
5) Pressacavo per connessione elettrica / *Connection plug*
6) Attacco al processo / *Pressure port*
7) Guarnizione OR / *O-ring gasket*





VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION