

ZABUDOWANY CZUJNIK CIŚNIENIA, ATEX

Serie PSM..EP i PSP..EP

PSM2BNTR14EP
Czujnik Ciśnienia 0,2..2 bar SPDT G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- ATEX II 2 G Ex-d IIC T6
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar



OPIS PRODUKTU


Zabudowany czujnik ciśnienia firmy Eletrotec. Dedykowany do trudniejszych aplikacji wymagających dopuszczeń ATEX. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	ATEX
Funkcja	Uniwersalny
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	HNBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Stop aluminium
Max. zakresu nastawy ciśnienia	2 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	0,2 bar
Odchylenie maksymalne	±0,2 bar przy 25°C
Podłączenie	G1/4
Połączenie elektryczne	Przez dławnicę kablową
Stopień ochrony IP	IP65




VERSIONE APERTA CON GELLO
WINDOW LINE EXECUTION




- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Chius / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocco / Drilling handle
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket




VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION



VERSIONE APERTA CON GELLO
WINDOW LINE EXECUTION



- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Chius / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocco / Drilling handle
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION

