

ZABUDOWANY CZUJNIK CIŚNIENIA, ATEX

Serie PSM..EP i PSP..EP

PSM100BVR14EP
Czujnik Cisnienia 10..100 bar SPDT G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Atex II 2 G Ex-d IIC T6
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Zabudowany czujnik ciśnienia firmy Eletrotec. Dedykowany do trudniejszych aplikacji wymagających dopuszczeń Atex. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Dopuszczenia	ATEX
Funkcja	Uniwersalny
Materiał korpusu	Mosiądz
Materiał membrany	FKM
Materiał obudowy	Stop aluminium
Max. zakresu nastawy ciśnienia	100 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	10 bar
Odchylenie maksymalne	±3 bar przy 25°C
Podłączenie	G1/4
Połączenie elektryczne	Przez dławnicę kablową
Stopień ochrony IP	IP65




- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Omb / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocco / Drilling handle
- 5) Attacco per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION



- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Omb / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocco / Drilling handle
- 5) Attacco per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION

