

ZABUDOWANY CZUJNIK CIŚNIENIA, ATEX

Serie PSM..EP i PSP..EP

PSP150FVR14EP
Czujnik Cisnienia 30..150 bar SPDT G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- Atex II 2 G Ex-d IIC T6
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar



OPIS PRODUKTU


Zabudowany czujnik ciśnienia firmy Eletrotec. Dedykowany do trudniejszych aplikacji wymagających dopuszczeń Atex. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dopuszczenia	ATEX
Funkcja	Uniwersalny
Materiał korpusu	Stal ocynkowana
Materiał membrany	FKM
Materiał obudowy	Stop aluminium
Max. zakresu nastawy ciśnienia	150 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	30 bar
Odchylenie maksymalne	±5 bar przy 25°C
Podłączenie	G1/4
Połączenie elektryczne	Przez dławnicę kablową
Stopień ochrony IP	IP65





VERSIONE APERTA CON GELLO
WINDOW LINE EXECUTION




- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Chius / Window
- 3) Cusce di chiusura torn per accesso alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manica di sblocco / Drilling guide
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION



VERSIONE APERTA CON GELLO
WINDOW LINE EXECUTION



- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Chius / Window
- 3) Cusce di chiusura torn per accesso alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manica di sblocco / Drilling guide
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION

