

ZABUDOWANY CZUJNIK CIŚNIENIA, ATEX

Serie PSM..EP i PSP..EP

PSP150FNTR14EP
Czujnik Cisnienia 30..150 bar SPDT G1/4

- Prąd i napięcie styków: 6(2)A/250V AC
- Rodzaj styków: SPDT (Uniwersalny)
- ATEX II 2 G Ex-d IIC T6
- Możliwe zakresy nastaw od 0,2..2 bar do 50..300 bar




OPIS PRODUKTU


Zabudowany czujnik ciśnienia firmy Eletrotec. Dedykowany do trudniejszych aplikacji wymagających dopuszczeń ATEX. Zastosowany styk w zależności od podłączenia, może być zarówno zwierny jak i rozwierny.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Dopuszczenia	ATEX
Funkcja	Uniwersalny
Materiał korpusu	Stal ocynkowana
Materiał membrany	HNBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał obudowy	Stop aluminium
Max. zakresu nastawy ciśnienia	150 bar
Min. zakresu nastawy ciśnienia	30 bar
Odchylenie maksymalne	±5 bar przy 25°C
Podłączenie	G1/4
Połączenie elektryczne	Przez dławnicę kablową
Stopień ochrony IP	IP65




- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Omb / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocc / Drilling handle
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION



- 1) Vite di regolazione / Adjusting screw
- 2) Omb / Window
- 3) Cusce di chiusura torni per accessori alla vite di regolazione / Protection plug to adjusting screw
- 4) Manico di sblocc / Drilling handle
- 5) Protezione per connessione elettrica / Connection plug
- 6) Attacco al pannello / Pressure part
- 7) Guarnizione O-Ring / O-ring gasket



VERSIONE CHIUSA
BLIND COVER EXECUTION

